



**BOMBA AIRMIX®
E BOMBA PNEUMÁTICA
COM MOTOR DIFERENCIAL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA**

DOCUMENTO TRADUZIDO A PARTIR DO ORIGINAL

IMPORTANTE: Deverá ler atentamente todos os documentos antes do armazenamento, instalação ou colocação em serviço do material em questão (para uso estritamente profissional).

FOTOGRAFIAS E ILUSTRAÇÕES NÃO CONTRATUAIS. MATERIAIS SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

KREMLIN - REXSON

150, avenue de Stalingrad


93 245 - STAINS CEDEX – France

☎ : 33 (0)1 49 40 25 25 Fax : 33 (0)1 48 26 07 16

www.kremlin-rexson.com

Antes de limpar ou de desmontar um componente do equipamento, é imperativo:

- 1 - Cortar o ar de alimentação,
- 2 - Descomprimir as mangueiras ao abrir o circuito do produto da pistola.
- 3 - Cortar a alimentação eléctrica da máquina.



O operador deve dispor de protecções individuais tais como : luvas, máscara, óculos, protectores auditivos, vestuário... segundo a operação de manutenção a efectuar.

O utilizador deve assegurar-se da correcta ventilação do local de utilização do material.

■ BOMBA

Conservar a bomba em perfeito estado de limpeza para assegurar o bom funcionamento

Se a bomba for do tipo standard:

- Renovar periodicamente o lubrificante contido na cuba prensa-guarnição. Para tal, utilize o orifício situado na parte transparente do cárter de protecção. É normal que este lubrificante ganhe cor.
- Verifique que a cuba prensa-guarnição está limpa e limpe-a regularmente com solvente após vaziar o lubrificante (Desenrosque a tampa situada na fita superior).

**Os dispositivos de protecção (capô do motor, protector de acoplamento, cárteres...) são colocados para uma utilização segura do material.
O fabricante não pode ser responsável por quaisquer danos corporais, avarias e/ou danos do material resultantes da destruição, ocultação ou remoção total ou parcial dos dispositivos de protecção.**

Certifique-se que o galão de aspiração está limpa e em bom estado. Substituí-lo regularmente.

Lave a bomba tantas vezes quantas forem necessárias, particularmente no caso de utilização de produto com tendência a criar depósito.

**Em todos os casos, nunca deixar a bomba completamente vazia.
Para uma paragem de curta duração, se não tiver havido lavagem, deixá-la cheia de produto.
Para uma paragem de longa duração após a lavagem, enchê-la com um solvente próprio.**

■ PISTOLA

Seguir as recomendações habituais para a manutenção da pistola (ver as instruções da pistola).

■ FILTRO

Se a bomba estiver equipada com um filtro na saída do produto, seguir as recomendações habituais para a manutenção do filtro (ver as instruções do filtro).