



**BOMBA AIRMIX®
& BOMBA NEUMÁTICA
CON MOTOR DIFERE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

TRADUCCIÓN DEL LIBRO ORIGINAL

IMPORTANTE : Lea con atención todos los documentos antes de almacenar, instalar o poner en marcha el equipo (uso exclusivamente profesional).

LAS FOTOGRAFÍAS E ILUSTRACIONES NO SON VINCULANTES. LOS MATERIALES ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

KREMLIN - REXSON

150, avenue de Stalingrad


93 245 - STAINS CEDEX – France

☎ : 33 (0)1 49 40 25 25 *Fax* : 33 (0)1 48 26 07 16

www.kremlin-rexson.com

Antes de limpiar o desmontar cualquier componente del equipo :

- 1 - cortar la alimentación en aire,
- 2 - descomprimir las tuberías abriendo los circuitos productos,
- 3 - cortar la alimentación eléctrica de la máquina.



El operario debe tener a disposiciones protecciones individuales como guantes, máscaras, gafas, orejeras, vestidos...según el tipo de mantenimiento que Vd. lleva a cabo.

El utilizador debe asegurarse que la zona de trabajo esté correctamente ventilada.

■ BOMBA

Mantener la bomba siempre limpia para obtener un buen funcionamiento.

Cambiar de manera periódica el diluyente que está en la brida de salida de producto de la bomba. Para eso utilizar el agujero situado sobre la parte transparente del cárter de protección. La coloración del diluyente es normal.

Comprobar que la cubeta de la brida de salida esté limpia y limpiarla de manera regular con diluyente unavez el diluyente sucio vaciado.

Protectores (capó motor, protector de acoplamiento, cárteres,...) se colocan para una utilización segura del material.

El fabricante no se hace responsable, en caso de daños corporales, así como de las averías y / o daños del material resultantes de la destrucción, la ocultación o la retirada total o parcial de los protectores.

Asegurarse que la piña de aspiración esté limpia y en buen estado perfecto. Cambiarla de manera periódica.

Limpiar la bomba siempre que sea necesario, particularmente en caso de emplear productos que depositan cargas

Nunca dejar la bomba completamente vacía.

Para una parada de corta duración, no es necesario efectuar una limpieza : dejar la bomba lleno de producto.

Para una parada de larga duración, llenarla con disolvente limpio.

■ PISTOLA

Seguir las normas de mantenimiento corriente indicadas en el libro de instrucciones de la pistola (consultar el libro de instrucciones de la pistola).

■ FILTRO

Si la bomba está equipada con un filtro a la salida producto, seguir las normas de mantenimiento corriente indicadas en el libro de instrucciones del filtro (consultar el libro de instrucciones del filtro).